

ボーリング柱状図



資料 1

















































調 査 名 第4平松物流用地地質調査等業務委託

ボーリングNo 1

事業・工事名

シートNo 1

ボーリング名	No. 1		調査位置		鹿児島県始良市平松 地内					北 緯	31° 42' 56"			
発 注 機 関	始良市土地開発公社				調査期間	令和 7年 6月 19日 ～ 7年 6月 24日				東 経	130° 35' 58"			
調 査 業 者 名	株式会社ハウセイ・技研始良本社 電話 (0995-62-3787)		主任技師		森 達 也		現 代 理 人	森 達 也	コ 鑑 定 者	森 達 也		ボーリング 責 任 者	平 下 寛	
孔 口 標 高	H=7.38m	角 	方		地盤勾配		使用機種	YBM 製 YBM-05		ハンマー 落下用具	扶桑製半自動落下装置			
総掘進長	24.00m		度		向			エンジン	ヤンマー 製 TF90M		ポ ン プ	YBM 製 GP-5		

標 尺 (m)	標 高 (m)	層 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内 水位 (m) ／測定 月 日	標 準 貫 入 試 験						原 位 置 試 験		試 料 採 取		室内 試験 (—)	掘 進 月 日
											深 度 (m)	10cmごとの 打 撃 回 数 〃 〃 〃	打 撃 回 数 ／貫入 量 (cm)	N 値		深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 料 番 号	採 取 方 法		
1	6.28	1.10	1.10		盛土	暗褐			シラス(軽石混じり砂質土)材である。	6/19 1.00	1.15	1	1	1	3/30	3						6/19
2	5.38	0.90	2.00		シルト混じり砂	暗黄褐	非常に緩い		旧耕作土である。		1.45											
3	4.38	1.00	3.00		礫混じり砂	褐	中位		砂分は細砂～中砂主体である。 φ2～20mm(φMax35mm)の礫を多く混入する。		2.15	3	4	5	12/30	12						
4					軽石混じり砂	暗褐	緩い		砂分は細砂～中砂主体である。 φ2～15mm(φMax40mm)の軽石を混入する。 φ2～5mmの礫を少量混入する。 深度9.00mの貫入試料は軽石の混入量は多い。 含水量は中位である。		2.45	2	2	2	6/30	6						
5					砂	暗黄褐	中位				3.15	2	2	2	6/30	6						
6					砂	暗黄褐	中位				3.45	3	3	2	8/30	8						
7					砂	暗黄褐	中位				4.15	3	3	2	8/30	8						
8					砂	暗黄褐	中位				4.45	3	2	3	8/30	8						
9					砂	暗黄褐	中位				5.15	3	2	3	8/30	8						
10	-2.62	7.00	10.00		砂	暗黄褐	中位		砂分は細砂～中砂主体である。 φ2～5mmの軽石を混入する。 φ2～5mm(φMax30mm)の礫を少量混入する。 含水量は中位である。		5.45	2	3	3	8/30	8						
11					砂	暗黄褐	中位				6.15	2	3	3	8/30	8						
12	-4.62	2.00	12.00		シルト混じり砂	暗灰	緩い		砂分は細砂主体である。全体的にシルト分を混入する。 含水量は少ない。		6.45	2	3	4	9/30	9						
13	-5.62	1.00	13.00		砂	暗灰	緩い				7.15	2	3	4	9/30	9						
14					砂	暗灰	緩い		砂分は中砂主体である。 φ2～5mmの軽石を混入する。 含水量は中位～多い。		7.45	2	3	3	8/30	8						
15	-7.62	2.00	15.00		砂	暗灰	緩い				8.15	2	3	3	8/30	8						
16					砂	暗灰	緩い				8.45	2	3	3	8/30	8						
17					砂	暗灰	緩い				9.15	2	2	3	7/30	7						
18					砂	暗灰	緩い				9.45	4	4	5	13/30	13						
19	-11.62	4.00	19.00		砂	暗灰	緩い				10.15	5	5	4	14/30	14						
20					砂	暗灰	緩い				10.45	2	3	5	10/30	10						
21					砂	暗灰	緩い				11.15	6	6	8	20/30	20						
22					砂	暗灰	緩い				11.45	3	2	4	9/30	9						
23					砂	暗灰	緩い				12.15	2	3	5	10/30	10						
24	-16.62	5.00	24.00		砂	暗灰	緩い				12.45	6	6	8	20/30	20						
					砂	暗灰	緩い				13.15	3	2	4	9/30	9						
					砂	暗灰	緩い				13.45	7	7	7	21/30	21						
					砂	暗灰	緩い				14.15	8	8	8	24/30	24						
					砂	暗灰	緩い				14.45	8	8	9	25/30	25						
					砂	暗灰	緩い				15.15	6	7	8	21/30	21						
					砂	暗灰	緩い				15.45	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				16.15	50	10/1		60/11	164						
					砂	暗灰	緩い				16.45	37	23/3		60/13	138						
					砂	暗灰	緩い				17.15	60/3			60/3	600						
					砂	暗灰	緩い				17.45	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				18.15	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				18.45	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				19.00	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				19.02	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				20.10	50	10/1		60/11	164						
					砂	暗灰	緩い				20.21	37	23/3		60/13	138						
					砂	暗灰	緩い				21.00	60/3			60/3	600						
					砂	暗灰	緩い				21.13	60/3			60/3	600						
					砂	暗灰	緩い				22.00	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				22.03	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				23.00	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				23.02	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				24.00	60/2			60/2	900						
					砂	暗灰	緩い				24.02	60/2			60/2	900						